

Code EAN : 3660555045139

Modulateur HD COFDM VHF/UHF avec voie de retour IR

- 1 entrée HDMI avec loop
- Programmable électroniquement
- MER : 30 dB
- Niveau de sortie : 85 à 100 dBµV (15dB de réglage)
- Alimentation 230 Volts



Avantages :

- Entrée HDMI
- MER 30 dB
- Télécommande déportée IR
- Niveau de sortie réglable
- Loop HDMI

Utilisations :

- Modulation d'une source externe
- Installation individuelle
- Installation collective

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 125 x 170 x 35

Notice



Principales caractéristiques techniques :

Entrée Vidéo	HDMI
Entrée Audio	HDMI
Connecteurs d'entrée	HDMI
Compression Vidéo	H264
Résolution Vidéo	1080p30
Vidéo Bit rate	12 Mbps
Audio Bit rate	192 Kbit/S
DVB insertion tables	SDT, NIT
Modulation	DVBT
Mode porteuses	2K, 8K

Largeur de bande du canal	6/7/8 MHz
Bande de fréquences en sortie	177-858 MHz
MER	30 dB
Niveau de sortie	85 à 100 dBµV
Largeur de bande du canal	7-8 MHz
Dynamique de réglage	15 dB
Connectique	F
Alimentation	230 Vac
Consommation	1.0 A
Température de fonctionnement	+5 / +40 °C

Produits associés :

B 50 044

Antenne FM omnidirectionnelle type Chaise



B 52 270/5G

Antenne UHF pleine onde 27 éléments LTE 5G



N COR HDMI/B

Cordon HDMI mâle/mâle - 2 mètres sous blister



N COR HDMI 5/B

Cordon HDMI mâle/mâle- 5 mètres sous blister



N COR HDMI A/B

Cordon HDMI articulé mâle/mâle- 2 mètres sous blister

