

Code EAN : 3660555010656

- Préamplificateur UHF (21-48)
- Entrée 1 : UHF (25 dB réglable)
- Niv. de sortie : 104 dBμV
- Alimentation de 8 à 24 Vcc

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 63 x 92 x 118

**Notice****Avantages :**

- Conforme à la norme RED
- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre


**Principales caractéristiques techniques :**

Nombres entrées	1
Nombre de sorties	1
Entrée 1	UHF (21-48)
Gain	25 dB
Dynamique de réglage	15 dB


Niveau de sortie	104 dBμV
Facteur de bruit	< 4 dB
Consommation	50 mA
Connectique	F

**Produits associés :****A F 58**

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA

**B 55 448/5G**


Antenne 9 directeurs UHF avec filtre 5G VEKTOR

**E ALE 24/2 DIN**

Alimentation 24 volts 2 sorties 100mA DIN

**F CE 0001**

Fixation simple à étriers type cheminée.

**V 17 VATCA/100**

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m

