


Code EAN : 3660555010663

- Préamplificateur UHF (21-48) (LTE 5G)
- Entrée 1 : UHF (30 dB réglable)
- Entrée 2 : VHF (-1 dB)
- Alimentation : de 8 à 24 Volts

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 95 x 135 x 40

Notice**Avantages :**

- Conforme à la norme RED
- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre


Utilisations :

- Installations TV individuelles ou collectives

Principales caractéristiques techniques :

| | |
|----------------------|----------------|
| Nombres entrées | 2 |
| Nombre de sorties | 1 |
| Entrée 1 | UHF (21-48) |
| Gain | 30 dB |
| Dynamique de réglage | 15 dB |
| Niveau de sortie | 107 dB μ V |

| | |
|------------------------|----------|
| Facteur de bruit | < 4 dB |
| Consommation | 87 mA |
| Entrée 2 | VHF |
| Perte d'insertion VHF | -1 dB |
| Connectique | F |
| Tension d'alimentation | 8-24 Vdc |

Produits associés :**E ALE 24/2 DIN**Alimentation 24 volts 2
sorties 100mA DIN**A F 58**Connecteur F à visser pour
câble V17VATCA - 17PATCA**V 17 PATCA/100**Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m**V 17 VATCA/100**Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m