

Description et principales caractéristiques techniques

- Poste audio mains-libres ART1
- Façade en ABS blanc
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Réglage du volume de la sonnerie : minimum, moyen, maximum et extinction
- Appel palier
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Réglage du niveau audio à 4 positions
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
- Programmation par Dip-Switch
- Protocole IP G+
- Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V
- Connectique RJ45
- Livré avec étrier ABS
- Compatible avec la plaque de propreté G MAC-ART



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 138 x 90 x 15

Avantages :

- Câblage ethernet et connectique RJ45
- Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V

Utilisations :

- Installations tertiaires sur réseau LAN

Produits associés :

G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART



G MAC/ART

Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)



G EL 632/G+/48

Groupe vidéo couleur IP, caméra 130°, norme handicap (POE)



G ART 4 TH/G+/48

Moniteur IP avec écran 4.3" mains-libres+combiné Blanc (Boucle Magnétique-POE)



G ART 7 AW/G+/48

Moniteur IP avec écran 7" WiFi ANDROID tactile mains-libres Blanc (Mémoire-POE)

