

## Description et principales caractéristiques techniques

- Façade en ABS blanc avec écran mains-libres TFT de 4.3" et à combiné à cordon spiralé et connecteurs RJ (manette)
- DUAL : Fonctionne en mains-libres ou avec le combiné
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Appel palier
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Boucle magnétique
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
- Programmation par Dip-Switch
- Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
- Protocole IP G+
- Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V
- Connectique RJ45
- Livré avec étrier ABS
- Compatible avec plaque de propreté G MAC M2 ART 4TH



## Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 155 x 35

## Avantages :

- Câblage ethernet et connectique RJ45
- Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V
- Mémoire d'images
- Clavier d'appel virtuel

## Utilisations :

- Installations tertiaires sur LAN

## Produits associés :

### G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART



### G MAC M2 ART 4TH

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (230 x 230 mm)



### G EL 632/G+/48

Groupe vidéo couleur IP, caméra 130°, norme handicap (POE)



### G ART 7 AW/G+/48

Moniteur IP avec écran 7" WiFi ANDROID tactile mains-libres Blanc (Mémoire-POE)



### G ART 7 W/G+/48

Moniteur IP avec écran 7" WiFi tactile mains-libres Blanc (Mémoire-POE)

