

Description et principales caractéristiques techniques

- Moniteur vidéo mains-libres connecté WiFi basse consommation d'énergie
- Façade en ABS blanc avec écran couleur TFT de 4.3"
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Appel palier
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- Transfert d'appel audio/vidéo sur smartphone ou tablette en WiFi via l'application G2Call+
- Moniteur à connecter en WiFi à la BOX Internet
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
- Programmation par Dip-Switch et appairage WIFI par QR Code et par tonalités accoustiques
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2P
- Livré avec étrier ABS
- Compatible avec plaque de propreté G MAC-ART



BUS 2 fils
G2+
non Polarisés



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Notice



Avantages :

- Transfert d'appel audio/vidéo en WIFI
- Mains-libres
- Appairage simplifié par QR Code et tonalités accoustiques
- Faible consommation du module WIFI en veille

Produits associés :

G MAC/ART

Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)



G MAC M2

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (230 x 230 mm)



G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART



G SAV 12

Sonnerie additionnelle 2 tons/80 dB pour postes/moniteurs intérieurs série ART



G ART 7 W

Moniteur avec écran 7" WiFi mains-libres tactile Blanc (Mémoire)

