

## Description et principales caractéristiques techniques


- Moniteur vidéo mains-libres connecté WiFi
- Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7"
- 2 voyants lumineux de signalisation (communication et exclusion d'appel)
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Appel palier
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- Mémoire d'images et de vidéos (carte microSD non fournie)
- Transfert d'appel audio/vidéo sur smartphone ou tablette en WiFi via l'application G2Call+
- Moniteur à connecter en WiFi à la BOX Internet
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
- Programmation par Dip-Switch
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2P
- Livré avec étrier métallique



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

### Notice



### Avantages :

- Ecran tactile 7" en verre
- Mains-libres
- Transfert d'appel audio/vidéo en WIFI
- Mémoire d'images et vidéos
- Fonction ouverture automatique

### Utilisations :

- Installations individuelles et collectives BUS 2 fils G2P

### Produits associés :

#### G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART



#### G SAV 12

Sonnerie additionnelle 2 tons/80 dB pour postes/moniteurs intérieurs série ART



#### G FA/ART 7W

Alimentation locale modulaire pour ART7 WiFi 24 Vcc / 1 A, 3 modules DIN



#### G MAC M2

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (230 x 230 mm)



#### G MAC M3

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (260 x 260 mm)

