

Description et principales caractéristiques techniques

- Caméra couleur CCD grand angle 120° et orientable de +/-15°
- LEDS blanches d'éclairage avec activation automatique par détecteur de luminosité et régulation en fonction de la luminosité ambiante
- Synthèse vocale de l'état de la communication et des indications de commande
- Equipé de Dip Switch de configuration de la platine de rue
- Décodage du BUS décodeur des systèmes de contrôle d'accès PROXIMAN et HEXACT
- Connecteurs rapides entre les modules boutons et le groupe vidéo
- Possibilité de raccordement d'une caméra de vidéo-protection analogique



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 98 x 82 x 42

Notice



Avantages :

- Produit compact multi-fonctions
- Décodage BUS HEXACT et PROXIMAN
- Synthèse vocale
- Programmation par Dip-Switch

Utilisations :

- Installations tertiaires et résidentielles collectives G2P

Produits associés :

G FA/G2P

Alimentation modulaire BUS
G2P et kits SOUL vidéo 30
Vcc / 1.5 A, 8 modules DIN



G D2L/G2P

Répartiteur de BUS 2
directions mini boîtier,
protection courts-circuits
(G2P)



G D4L/G2P

Répartiteur de colonne BUS 4
directions en mini boîtier
(G2P)

