

Description et principales caractéristiques techniques


- Kit complet prêt à fonctionner avec platine pré-câblée et moniteurs vidéo pré-programmés
- Parfaitement adapté au petit collectif et conforme à la loi Handicap
- Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
- Pré-perçée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Système vidéo par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
- Moniteur vidéo mains-libres couleur ART4HL 4.3"
- Alimentation standard G2P
- Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm



x 2



G2+



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 339 x 135 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 319 x 115 x 57

Notice



Avantages :

- Une seule référence pour une installation collective complète
- Platine de rue pré-câblée
- Moniteurs vidéo pré-programmés
- Conforme Loi Handicap
- Système BUS 2 fils

Utilisations :

- Petits collectifs résidentiels

Produits associés :

G ART 4 H/LITE

Moniteur avec écran 4.3" mains-libres Blanc (Boucle Magnétique)



G MAC/ART

Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)



G ACV/GTV102

Visière alu pour platines GTV62/101A et GTV62/102A



G AP/GTV102A

Boîtier saillie avec visière alu pour platines GTV62/101A et GTV62/102A



T CV 24/UNI

Gâche universelle à larder à émission 12 Vcc/Vca à mémoire (Tête alu courte)

