

Description et principales caractéristiques techniques


- Kit complet prêt à fonctionner avec platine pré-câblée et moniteurs vidéo pré-programmés
- Parfaitement adapté au petit collectif et conforme à la loi Handicap
- Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Système vidéo par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
- Moniteur vidéo mains-libres couleur ART4HL 4.3"
- Alimentation standard G2P
- Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm



X 8



G2+



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 316 x 180 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 301 x 162 x 57

Notice



Avantages :

- Une seule référence pour une installation collective complète
- Platine de rue pré-câblée
- Moniteurs vidéo pré-programmés
- Conforme Loi Handicap
- Système BUS 2 fils

Utilisations :

- Petits collectifs résidentiels G2P

Produits associés :

U ACV 208

Visière alu pour platines UHR2008, UHRCL2008, GTV62/208



U AP 2008

Boîtier saillie avec visière alu pour UHR2008, UHRCL2008, GTV62/208



G ART 4 H/LITE

Moniteur vidéo couleur ART4 mains libres 4.3" (Boucle M.) (G2P)



T HEXA LT2

Centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents monoporte HEXACT



U AV 0151/K95

Pack centrale mono-porte avec 10 badges résidents programmés et 1 badge maître

