


## Description et principales caractéristiques techniques

- Kit complet prêt à fonctionner avec platine pré-câblée et moniteurs vidéo pré-programmés
- Parfaitement adapté au petit collectif et conforme à la loi Handicap
- Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Système vidéo par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
- Moniteur vidéo mains-libres couleur ART4HL 4.3"
- Alimentation standard G2P
- Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm



# X 12



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 362 x 180 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 347 x 162 x 57

### Notice



### Avantages :

- Une seule référence pour une installation collective complète
- Platine de rue pré-câblée
- Moniteurs vidéo pré-programmés
- Conforme Loi Handicap
- Système BUS 2 fils

### Utilisations :

- Petits collectifs résidentiels G2P

### Produits associés :

#### U ACV 212

Visière alu pour platines UHR2012, UHRCL2012, GTV62/212 et GTV62CL/204



#### U AP 2012

Boîtier saillie avec visière alu UHR2012, UHRCL2012, GTV62/212 et GTV62CL/204



#### G ART 4 H/LITE

Moniteur vidéo couleur ART4 mains libres 4.3" (Boucle M.) (G2P)



#### T HEXA LT2

Centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents monoporte HEXACT



#### U AV 0151/K95

Pack centrale mono-porte avec 10 badges résidents programmés et 1 badge maître

