


## Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo couleur dédié aux ERP avec module boucle magnétique dans la platine de rue
- Platine aluminium vidéo encastrée de type NEXA répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
- Plaque frontale de 1,8 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes, sous carter aluminium
- Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
- Moniteur ART4WH 4,3" mains-libres couleur à connecter en WiFi à la BOX Internet
- Transfert d'appel audio/vidéo sur smartphone ou tablette en WiFi via l'application G2Call+
- Mémoire d'images et enregistrement de vidéos avec carte mémoire micro SD (non fournie)
- Caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
- Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
- Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 256 x 128 x 12

Encastrement (H x L x prof.) : 238 x 99 x 56

### Notice



### Avantages :

- Platine ERP avec boucle magnétique
- Système BUS 2 fils non polarisés G2P
- Moniteur vidéo avec mémoire d'images et vidéos (carte SD)
- Option caméra de vidéoprotection déportée

### Utilisations :

- Installations tertiaires ERP G2P

### Produits associés :

#### G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART



#### G N 872/AL

Boîtier saillie avec visière NEXA aluminium 2 modules 1 colonne




#### G N 721/AL

Visière NEXA aluminium pour platine 2 modules 1 colonne



#### G ART 4 H/LITE

Moniteur avec écran 4.3" mains-libres Blanc (Boucle Magnétique)



#### H CIP 002/G2C

Caméra tube WiFi extérieure avec éclairage Infrarouge - Obj.3.6 mm, IP66

