


Description et principales caractéristiques techniques

- Platine inox encastrée vidéo de type NEXA avec leds de signalisation et synthèse vocale
- Plaque frontale Inox 316 L de 2 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales non apparentes
- Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
- Moniteur connecté WIFI ART7W 7" mains-libres couleur avec renvoi d'appel et vidéo sur smartphone ou tablette
- Extensible avec moniteurs mains-libres couleur ART4 4,3", ART7 7" et ART7W 7" connecté tactile
- Mémoire d'images et vidéo (carte SD non fournie)
- Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
- Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P
- Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 222 x 15 mm



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 148 x 134 x 2

Encastrement (H x L x prof.) : 140 x 125 x 56

Notice



Avantages :

- Platine de rue INOX PMR
- Moniteur vidéo tactile connecté WIFI
- Mémoires d'images et vidéo

Utilisations :

- Installations petits tertiaires PMR G2P

Produits associés :

G ART 7 W

Moniteur avec écran 7" WiFi mains-libres tactile Blanc (Mémoire)



G MAC M2

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (230 x 230 mm)



G MAC M3

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (260 x 260 mm)



G NX 711

Visière NEXA inox pour platine 1 module, finition INOX



G NX 871

Boîtier saillie avec visière NEXA inox 1 module, finition INOX

