

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit audio 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL en saillie
- Poste audio ART1 mains-libres
- Antiv-andales IK07
- Visière de protection anti-pluie de même finition
- Système audio par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau IP44
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24/UNI
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
- Appel palier et Intercommunication
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 postes audio par bouton d'appel



BUS 2 fils
G2+
 non Polarisés



IK07 / IP44

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 138 x 90 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27

Notice



Produits associés :

G ART1

Poste audio mains-libres avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouv. auto



G MAC/ART

Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)



T CV 24/UNI

Gâche universelle à larder à émission 12 Vcc/Vca à mémoire (Tête à alu courte)



G T ART

Poste audio à combiné avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouv. auto



G FA/G2P/LITE

Alimentation modulaire kits SOUL LITE et audio 30 Vcc / 0.8 A, 4 modules DIN

