

## Description et principales caractéristiques techniques

- Kit audio 2 appels pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL en saillie
- Postes audio TART à combiné (manette) spiralé et connecteurs RJ
- Antiv-andales IK07
- Visière de protection anti-pluie de même finition
- Système audio par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
- 2 boutons métalliques d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau IP44
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24/UNI
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
- Appel palier et Intercommunication
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 postes audio par bouton d'appel



BUS 2 fils  
**G2+**  
 non Polarisés



IK07 / IP44

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 90 x 40

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27

### Notice



### Utilisations :

- Installations audio résidentielles

### Produits associés :

#### G T ART

Poste audio à combiné avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouv. auto



#### G MAC/ART

Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)



#### T CV 24/UNI

Gâche universelle à larder à émission 12 Vcc/Vca à mémoire (Tête alu courte)



#### G ART1

Poste audio mains-libres avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouv. auto



#### G FA/G2P/LITE

Alimentation modulaire kits SOUL LITE et audio 30 Vcc / 0.8 A, 4 modules DIN

