

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo couleur 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL en saillie
- Moniteur ART7 7" mains-libres couleur
- Antiv-andales IK07
- Visière de protection anti-pluie de même finition
- Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
- Informations lumineuses et sonores
- Caméra grand angle Hor. : 124° - Vert. : 75° - Diagonal : 148°
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau IP44
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24/UNI
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
- Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel



BUS 2 fils
G2+
 non Polarisés



IK07 / IP44

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27

Notice



Avantages :

- 2 contacts d'ouverture
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection (option)
- Intercommunication

Utilisations :

- Installations individuelles SOUL G2P

Produits associés :

G ART7/LITE

Moniteur avec écran 7" mains-libres Blanc



G MAC M2

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (230 x 230 mm)



G SOUL/1

Platine vidéo SOUL zamac+visière 1 appel Cont. Accès+5 badges, 2cartes (+2prog)



G MAC SOUL

Plaque de propreté ALU couleur anthracite pour platine SOUL (260 x 160 mm)



T CV 24/UNI

Gâche universelle à larder à émission 12 Vcc/Vca à mémoire (Tête alu courte)

