

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo couleur 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL ACCESS en saillie
- Moniteur ART7 7" mains-libres couleur tactile WiFi à boucle magnétique
- Antiv-andales IK07 et protégée contre la pénétration d'eau IP54
- Visière de protection anti-pluie de même finition
- Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
- Informations lumineuses et sonores
- Caméra grand angle 150°
- 1 bouton d'appel en ZAMAC rétro-éclairé blanc
- Clavier à codes intégré à la platine programmable par le clavier
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCY24/UNI
- Mémoire d'images et de vidéos (carte microSD non fournie)
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
- Appel palier et Intercommunication
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel



BUS 2 fils
G2+
non Polarisés



IK07 / IP54

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 195 x 94 x 27

Notice



Avantages :

- 2 contacts d'ouverture
- Mémoires d'images ou vidéo (avec carte SD)
- Contrôle d'accès par clavier à codes
- Moniteur vidéo 7" avec boucle magnétique
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection (option)

Utilisations :

- Installations individuelles SOUL G2P
- Petit tertiaire PMR G2P

Produits associés :

G ART 7 H

Moniteur avec écran 7" mains-libres Blanc (Boucle Magnétique + Mémoire)



T CV 24/UNI

Gâche universelle à larder à émission 12 Vcc/Vca à mémoire (Têtière alu courte)



G D4L/G2P

Répartiteur de colonne BUS 4 directions en mini boîtier



G DPM/G2P

Coupleur de platines de rue (4 maxi), 4 modules DIN



H AHD4/24B2

Caméra tube analogique 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12mm, IP66

