

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue audio/vidéo bus G2P 2 fils non polarisés à défilement de noms en inox 316L 2.5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales
- Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
- Prédiposition T25 lecteur VIGIK® (non fourni)
- Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d'épaisseur (contraste réglable) 2 lignes/16 caractères
- Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille (commande d'ouverture avec la centrale THEXAC34)
- Possibilité de platines principales/secondaires
- Conforme Loi Accessibilité : signalisation de l'état par LED, doublée d'une synthèse vocale
- Programmation par ordinateur via le logiciel HEXACT WEB en lecture/écriture avec les badges de proximité T HEXA CLE

En BUS G2P

- Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART4TH/LITE, GART4HWH, GART7H et GART7W
- Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P
- Prévoir un obturateur URCOBT/I si T25 non utilisé



BUS 2 fils
 non Polarisés



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 375 x 150 x 63

Façade (H x L x Épaisseur) : 375 x 150 x 2.5

Encastrement (H x L x prof.) : 342 x 130 x 60

Notice



Avantages :

- Conforme à la Loi Accessibilité
- Câblage simplifié
- Pour installation audio ou vidéo en GB2 ou G2P

Utilisations :

- Installation audio/vidéo collective Bus G2P ou GB2 2 fils non polarisés sans décodeur

Produits associés :

G ACV/GTO62

Visière inox pour platines digitales GTO6220 sans boucle magnétique



G AP/GTO62

Boîtier saillie avec visière inox pour platines GTO6220 sans boucle magnétique



G EL 632/G2P

Groupe vidéo couleur BUS 2fils, caméra orientable 120°, norme handicap



G EL 642/G2P

Groupe audio digital BUS 2 fils, indications sonores/lumineuses



U R COBT/I

Obturateur diam T25 PTT/VIGIK® pour platine inox monobloc

