

G TV 62CL/206CH Platine monobloc HAUT-RISQUE audio ou vidéo avec clavier, Anodisée champagne (Câblage en BUS 2 fils NON polarisé)



Code EAN : 3660555412573

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue vidéo monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
 - Finition anodisée CHAMPAGNE
 - Câblage en BUS 2 fils NON polarisé (G2P)
 - Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
 - Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
 - Vis de fixation anti-vandales
 - Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
 - Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
 - Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
 - Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P
- Clavier à codes :
- Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
 - Clavier 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables UXEX6TM
 - Leds de signalisation et signal sonore
 - Alimentation 12/24 Vcc/vca



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 385 x 180 x 62

Façade (H x L x Épaisseur) : 385 x 180 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 370 x 162 x 57

Notice



Produits associés :

G EL 632/G2P

Groupe vidéo couleur BUS 2fils, caméra orientable 120°, norme handicap (G2P)



G EL 642/G2P

Groupe audio digital BUS 2 fils G2P, indications sonores/lumineuses (G2P)



G FA/G2P

Alimentation modulaire BUS G2P et kits SOUL vidéo 30 Vcc / 1.5 A, 8 modules DIN



G T ART

Poste audio à combiné avec réglage/exclusion niv. d'appel et ouv. auto (G2P)



G ART1

Poste audio mains-libres avec réglage/exclusion niv. d'appel et ouv. auto (G2P)

