

Code EAN : 3660555011677

- Répartiteur 950 -2 150 MHz
- 8 entrées et 2 x 8 sorties
- Pertes de répartition : 5 dB
- Passage cc (max. 24 V 2 x 400 mA)



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 180 x 180 x 55

Avantages :

- Repérage des polarisations par code couleur
- Possibilité d'enficher le produit sur la gamme des commutateurs SCSC... universels

Utilisations :

- Installation collective satellite en commutation

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	8
Nombre de sorties	2 x 8
Type	Symétrique
Pertes (sortie 1)	-5 dB

Pertes (sortie 2)	-5 dB
Passage téléalimentation par voie	400 mA
Dimensions (l x h x p)	180 x 180 x 55 mm

Produits associés :

S CSC 9200/A

Amplificateur de tête cascadable 8 polarisations



A F 82

Raccord F rapide mâle/mâle pour raccord.



S DER 812

Dérivateur asymétrique pour commutation 8 x 8 BIS



V MULTI 9A/50

Câble multi-coaxiaux - 9 câbles - Classe A en 50 m



V MULTI 9A/100

Câble multi-coaxiaux - 9 câbles - Classe A en 100 m

