

**Description et principales caractéristiques techniques**

- Centrale mono-porte gérée à distance par PC
- Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
- Gestion de 26 000 badges de la série T HEXA CLE Jusqu'à 30 services VIGIK®
- Gestion sans déplacement sur le site via le logiciel T HEXA SOFT ou HEXACT WEB
- Programmation par carte site programmée avec l'ensemble des données à transférer
- Date et heure préprogrammées et sauvegarde par pile
- Mémoire de sauvegarde débrochable
- Alimentation 12 Vcc



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 59 x 74 x 18

**Notice**



**Produits associés :**

**T ALM 2012/2**

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN



**T HEXA CLE**

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT



**T HEXA LEC/C**

Lecteur VIGIK®/résidents format T25 pour centrales THEXAC14/A et THEXAC34/A



**T HEXA MEM**

Mémoire de sauvegarde pour centrale monoporte THEXAC14/A



**T HEXA PROX/C**

Lecteur résidents INOX encastré pour centrales THEXAC14A et THEXAC34A

