

**Description et principales caractéristiques techniques**

- Lecteur résidents pour badges de proximité en inox de type THEXACLE
- Fonctionne avec la centrale de contrôle d'accès THEXAC34, THEXAC14, THEXAC14GSM
- Version à encastrer
- Vis anti-vandales
- Led de signalisation protégée par un polycarbonate
- Option de mise en saillie avec le cadre inox TAPPROX



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

**Dimensions (mm) :**

- Dimensions (H x L x P) : 110 x 110 x 33
- Façade (H x L x Épaisseur) : 110 x 110 x 2.5
- Encastrement (H x L x prof.) : 90 x 90 x 30

**Notice**



**Produits associés :**

**T AP PROX**

Boîtier inox saillie boîtier pour TT30/I, UAV0151/E57, THEXA PROX, THEXA PROX/C



**T HEXA C14/A**

Centrale de contrôle d'accès HEXACT VIGIK®/résidents 1 porte gérée HEXACTWEB



**T HEXA C14/GSM**

Centrale contrôle d'accès HEXACT VIGIK®/résidents 1 porte temps réel HEXACTWEB



**T HEXA C34/A**

Centrale contrôle d'accès HEXACOM VIGIK®/résidents 2 portes (ext.4) HEXACTWEB



**T HEXA CLE**

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT

