

**Description et principales caractéristiques techniques**

Ce lecteur double-technologie, en ABS noir, offre une double sécurité par code et par badge à votre installation. Conçu aussi bien pour être installé à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est doté d'un bus RS-485 et d'un clavier rétroéclairé. Les LEDS, l'autoprotection et le buzzer sont gérés directement depuis le bus. Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire ou Ultralight.

- \* Boîtier en ABS noir avec électronique moulée dans la résine
- \* Pose en saillie
- \* Usage intérieur/extérieur IP65
- \* Face avant avec touches métalliques rétro-éclairées
- \* Carte et badge MIFARE 13,56 Mhz
- \* Distance de lecture de 1 à 3 cm
- \* LEDS d'indication rouge/vert et signal acoustique
- \* Lecture du MIFARE CSN, Ultralight et Desfire



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 93 x 50 x 26

**Notice**



**Avantages :**

- Etroit et compact
- Usage intérieur/extérieur IP65
- Double technologie lecteur/clavier à codes

**Utilisations :**

- Applications tertiaires

**Produits associés :**

**T PBX1E-MS50**

Badge de proximité noire MIFARE 13.56 MHz toutes centrales WS4



**T MTPXBK-RS-MF**

Lecteur ABS saillie Mifare 13,56 MHz BUS RS-485 centrales WS4 IP65



**T WS 4-2D**

Centrale de contrôle d'accès WS4 2 portes avec alimentation+coffret métal



**T WS 4-4D**

Centrale de controle d'accès WS4 4 portes avec alimentation+coffret métal

