

Description et principales caractéristiques techniques

Lecteur Mifare 13,56 MHz élégant et design.
 Son boîtier, en ABS noir, est pourvu d'une grande LED rectangulaire.
 Conçu aussi bien pour être installé à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est doté d'un bus RS-485.
 La LED tricolore, l'autoprotection et le buzzer sont gérés directement à partir du bus.
 Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire et Ultralight.

- * Boîtier en ABS noir avec électronique moulée dans la résine
- * Pose en saillie
- * Usage intérieur/extérieur IP65
- * Carte et badge MIFARE 13,56 Mhz
- * Distance de lecture de 1 à 3 cm
- * LED d'indication et signal acoustique
- * Lecture du MIFARE CSN, Ultralight et Desfire



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 92 x 50 x 25

Notice



Avantages :

- Etroit et compact
- Usage intérieur/extérieur IP65

Utilisations :

- Applications tertiaires

Produits associés :


T PBX1E-MS50

Badge de proximité noire MIFARE 13.56 MHz toutes centrales WS4



T PBX2-MS50

Carte de proximité blanche MIFARE 13.56 MHz toutes centrales WS4



T WS 4-2D

Centrale de contrôle d'accès WS4 2 portes avec alimentation+coffret métal



T WS 4-4D

Centrale de controle d'accès WS4 4 portes avec alimentation+coffret métal

