

## Description et principales caractéristiques techniques

- Facade en aluminium de faible épaisseur
- Alimentation 12/24 Vcc/Vac
- 1 relais, temporisation des relais de 0,2 à 99 secondes
- 50 codes de 4 à 8 termes
- Grandes touches Diam 16, rétro-éclairées bleu avec inscription en braille
- Bouton porte pour raccordement d'une horloge externe (non incluse)
- Buzzer signal sonore et led
- Anodisé couleur OR



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 270 x 120 x 63

Façade (H x L x Épaisseur) : 270 x 120 x 18

Encastrement (H x L x prof.) : 245 x 97 x 45

### Notice



## Produits associés :

### G TF 104

Alimentation modulaire 12  
Vca / 18 VA, 3 modules DIN

### T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12  
Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN

### U AV 0151/095

Centrale contrôle d'accès  
PROXILIGHT-2  
VIGIK@/résidents 1 porte  
(PROXIMAN)

### U AV 0151/12

Badge de proximité noir  
MIFARE 13.56 MHz toutes  
centrales PROXIMAN

### T CC 600/D

Cadre saillie alu doré pour  
TSEC601/ED et TSEC701/ED