

**Description et principales caractéristiques techniques**

- Centrale gérée protégée par mot de passe pour la gestion en lecture/écriture
- Mémoire de 30 000 événements
- Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
- Gestion de 5 000 badges de la série U AV 0151/12 et des télécommandes U AV 0151/015
- Jusqu'à 200 services VIGIK®
- Gestion de l'anti-passback et des accès libres avec horaires sur porte
- Affichage de messages personnalisés sur l'afficheur de la platine de rue
- Montage par fixation du boîtier sur rail DIN
- Alimentation 12 Vcc/Vca
- Le système nécessite un kit de démarrage B-SoftWEB U AV0151/W1



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 140 x 180 x 54

**Notice**



**Produits associés :**

**T ALM 2012/2**

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN



**U AV 0151/12**

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN



**U AV 0151/E11P**

Programmeur USB badges et télécommandes HF PROXIMAN + lecteur de carte VIGIK®



**U AV 0151/E85**

Interface 2 platines digitales pour centrale multiportes UAV0151/E05-E06



**U AV 0151/W1**

Kit de démarrage B-SOFTWEB incluant 1 prog USB 1 carte admin + 2 cartes utili.

